

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические рекомендации для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

«Б1.Б.22 Зоогигиена»

Направление подготовки (специальность) 36.03.02 Зоотехния

**Профиль образовательной программы Технология производства продуктов
животноводства**

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Организация самостоятельной работы | 4 |
| 2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы..... | 7 |
| 3. Методические рекомендации по самостояльному изучению вопросов..... | 9 |
| 3.1 Предмет и содержание зоогигиены. Роль зоогигиены в современном животноводстве..... | 9 |
| 3.2 Методика изучения дисциплины..... | 9 |
| 3.3 Определение атмосферного давления..... | 10 |
| 3.4 Гигиеническая роль солнечной радиации, газового состава воздуха, пыли и микрофлоры воздуха..... | 10 |
| 3.5 Комплексная зоогигиеническая оценка микроклимата..... | 10 |
| 3.6 Гигиенические требования к вентиляции и отоплению животноводческих помещений..... | 11 |
| 3.7 Гигиенические требования к питьевой воде..... | 11 |
| 3.8 Гигиеническое значение доброточастенности кормов..... | 11 |
| 3.9 Оценка доброточастенности зерновых кормов..... | 12 |
| 3.10 Контроль качества кормов и профилактика отравлений..... | 12 |
| 3.11 Гигиенические требования к почве, методы оздоровления и охраны ее от загрязнения..... | 12 |
| 3.12 Гигиенические требования к системам удаления, способам хранения и обеззараживания навоза..... | 12 |
| 3.13 Гигиена ухода за сельскохозяйственными животными..... | 13 |
| 3.14 Способы содержания крупного рогатого скота и их гигиеническая оценка.... | 13 |
| 3.15 Гигиена сельскохозяйственной птицы..... | 13 |
| 3.16 Системы и способы содержания свиней и их гигиеническая оценка..... | 13 |
| 3.17 Гигиена овец и коз..... | 14 |
| 3.18 Гигиена лошадей..... | 14 |
| 3.19 Роль зооветспециалистов в проектировании, строительстве и эксплуатации животноводческих объектов..... | 14 |
| 3.20 Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование..... | 15 |
| 3.21 Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование..... | 15 |
| 3.22 Стадии проектирования..... | 15 |
| 3.23 Ветеринарно-санитарная и зоогигиеническая экспертиза типовых проектов..... | 16 |
| 3.24 Требования к участку для строительства и размещения в нём животноводческих зданий и сооружений..... | 16 |
| 3.25 Санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям..... | 17 |
| 3.26 Цель, задачи и организационные основы проектирования животноводческих объектов при строительстве. Нормативные документы для проектирования и строительства животноводческих зданий..... | 17 |
| 3.27 Состав проекта животноводческого предприятия. Пояснительная записка, генплан, проекты отдельных зданий. Заказные спецификации, сводная смета..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 3.28 Основы чтения строительных чертежей, условные обозначения материалов, конструкций, устройств..... | 18 |
| 3.29 Изучение типового проекта фермы на 400, 800, 1200 коров с цеховой организацией труда (пояснительная записка, генплан), т.п. 801-01-16..... | 18 |
| 3.30 Составление задания на проектирование животноводческого объекта (индивидуальная, самостоятельная, контролируемая работа)..... | 19 |
| 3.31 Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства фермы с учетом климатических зон, к размещению производственных и вспомогательных зданий и сооружений на участке..... | 19 |
| 3.32 Гигиенические требования к отдельным элементам животноводческих помещений..... | 19 |
| 3.33 Санитарно-гигиеническая оценка строительных материалов и изделий..... | 20 |
| 4.Методические рекомендации по подготовке к занятиям..... | 21 |
| 4.1 Методика изучения дисциплины..... | 21 |
| 4.2 Понятие о микроклимате и требования к нему..... | 21 |
| 4.3 Определение аммиака, сероводорода и других газов. Определение механической и бактериологической загрязненности воздуха помещений..... | 21 |
| 4.4 Гигиенические требования к вентиляции и отоплению животноводческих помещений..... | 22 |
| 4.5 Расчет объема искусственной вентиляции в помещении для животных..... | 22 |
| 4.6 Зоогигиеническая оценка грубых кормов..... | 22 |
| 4.7 Гигиенические требования к системам удаления, способам хранения и обеззараживания навоз..... | 22 |
| 4.8 Гигиена сельскохозяйственной птицы..... | 23 |
| 4.9 Гигиена овец и коз..... | 23 |
| 4.10 Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование..... | 23 |
| 4.11 Ветеринарно-санитарная и зоогигиеническая экспертиза типовых проектов... | 24 |
| 4.12 Цель, задачи и организационные основы проектирования животноводческих объектов при строительстве. Нормативные документы для проектирования и строительства животноводческих зданий..... | 24 |
| 4.13 Состав проекта животноводческого предприятия. Пояснительная записка, генплан, проекты отдельных зданий. Заказные спецификации, сводная смета..... | 24 |
| 4.14 Санитарно-гигиеническая оценка строительных материалов и изделий..... | 25 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Организационно-методические данные дисциплины

| № п.п | Наименование тем | Количество часов по видам самостоятельной работы | | | | |
|----------|--|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | подгот овка курсов ой работы (проек та) | подготовк а рефератов | подго товка РГР | изучение отдельны х вопросов | подготовка к занятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предмет и содержание зоогигиены. Роль зоогигиены в современном животноводстве. | | | | 2 | |
| 2 | Методика изучения дисциплины. | - | | - | 2 | 2 |
| 3 | Понятие о микроклимате и требования к нему. | - | | - | | 2 |
| 4 | Определение атмосферного давления | - | | - | 2 | |
| 5 | Гигиеническая роль солнечной радиации, газового состава воздуха, пыли и микрофлоры воздуха. | - | | - | 2 | |
| 6 | Определение аммиака, сероводорода и других газов. Определение механической и бактериологической загрязненности воздуха помещений | - | | - | | 2 |
| 7 | Комплексная зоогигиеническая оценка микроклимата. | - | | - | 2 | |
| 8 | Гигиенические требования к вентиляции и отоплению животноводческих помещений | - | | - | 2 | 2 |
| 9 | Расчет объема искусственной вентиляции в помещении для животных | - | | - | | 2 |
| 10 | Гигиенические требования к питьевой воде. | - | | - | 2 | |
| 11 | Гигиеническое значение доброкачественности кормов. | - | | - | 2 | |
| 12 | Зоогигиеническая оценка грубых кормов | - | | - | | 2 |
| 13 | Оценка доброкачественности | - | | - | 2 | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|
| | зерновых кормов | | | | | |
| 14 | Контроль качества кормов и профилактика отравлений | - | - | 2 | | |
| 15 | Гигиенические требования к почве, методы оздоровления и охраны ее от загрязнения. | - | - | 2 | | |
| 16 | Гигиенические требования к системам удаления, способам хранения и обеззараживания навоза | | | 2 | 2 | |
| 17 | Гигиена ухода за сельскохозяйственными животными | | | 4 | | |
| 18 | Способы содержания крупного рогатого скота и их гигиеническая оценка | | | 4 | | |
| 19 | Гигиена сельскохозяйственной птицы | | | 2 | 4 | |
| 20 | Системы и способы содержания свиней и их гигиеническая оценка. | | | 2 | | |
| 21 | Гигиена овец и коз | | | 2 | 3 | |
| 22 | Гигиена лошадей | | | 2 | | |
| 23 | Роль зооветспециалистов в проектировании, строительстве и эксплуатации животноводческих объектов | | | 2 | | |
| 24 | Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование | | | 3 | 2 | |
| 25 | Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование | | | 2 | | |
| 26 | Стадии проектирования | | | 4 | | |
| 27 | Ветеринарно-санитарная и зоогигиеническая экспертиза типовых проектов | | | 2 | 2 | |
| 28 | Требования к участку для строительства и размещения в нём животноводческих зданий и сооружений | | | 2 | | |
| 29 | Санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям | | | 2 | | |
| 30 | Цель, задачи и организационные основы проектирования животноводческих объектов при строительстве. Нормативные | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---|
| | документы для проектирования и строительства животноводческих зданий. | | | | | |
| 31 | Состав проекта животноводческого предприятия. Пояснительная записка, генплан, проекты отдельных зданий. Заказные спецификации, сводная смета | | | | 2 | 2 |
| 32 | Основы чтения строительных чертежей, условные обозначения материалов, конструкций, устройств | | | | 4 | |
| 33 | Изучение типового проекта фермы на 400, 800, 1200 коров с цеховой организацией труда (пояснительная записка, генплан), т.п. 801-01-16 | | | | 2 | |
| 34 | Составление задания на проектирование животноводческого объекта (индивидуальная, самостоятельная, контролируемая работа) | | | | 2 | |
| 35 | Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства фермы с учетом климатических зон, к размещению производственных и вспомогательных зданий и сооружений на участке | | | | 2 | |
| 36 | Гигиенические требования к отдельным элементам животноводческих помещений | | | | 2 | |
| 37 | Санитарно-гигиеническая оценка строительных материалов и изделий | | | | 2 | 2 |

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

2.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта).

цель курсовой работы – закрепление полученных теоретических знаний.

Основные задачи выполнения работы:

- углубить теоретические знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины;
- выработать практические навыки в проведении 3 этапов научного исследования: сборе, обработке и анализе информации;
- выработать умение логически грамотно проиллюстрировать собранную и обобщенную информацию;
- научить оценивать, анализировать полученную информацию, делать выводы, а также научиться обнаруживать закономерности и тенденции развития явлений и процессов;
- применять на практике полученные данные.

цели и задач курсовой работы вытекает её место в иерархии письменных работ в вузе: требование к ней значительно более серьезные, чем к контрольной работе или рефератам и приближаются к требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.

2.2Структура курсовой работы (проекта):

Например:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

2.3. Требования к содержанию, оформлению и срокам выполнения работы.

Работу оформляют в компьютерном исполнении или машинописью на стандартных листах белой бумаги. Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его расположении, оставляя поля: слева 30 мм, справа 10 мм, сверху 20 мм и снизу 25 мм.

Материал работы должен быть написан чернилами одного цвета черного, фиолетового или синего, включая заголовки, аккуратно, разборчиво, без ошибок. Допускается исправления мелких неточностей после аккуратной подчистки.

Заголовки разделов и подразделов следует писать прописными (заглавными) буквами. Страницы нумеруют арабскими цифрами, проставляя их в середине листа в верхней его части.

Цифровой материал желательно оформить в виде таблиц. Таблицу размещают после упоминания о ней в тексте и по возможности таким образом, чтобы она размещалась на одном листе. Таблицу с большим количеством строк и граф можно переносить на другой лист. Если страница не полностью занята таблицей или другой иллюстрацией: фотографией, рисунком, то на ней размещают текст. Каждая таблица должна иметь заголовок, который располагают над таблицей. Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Номер ставится после надписи «Таблица», которая помещается справа над заголовком таблицы.

Чертежи, диаграммы, схемы, графики, рисунки, фотографии обозначают словом «Рис.». Название рисунка помещается внизу иллюстрационного материала и нумеруется арабскими цифрами после слова «Рис.». Рисунки для наглядности допускается выполнять в цвете.

Первый лист курсовой работы начинается титульным листом, номер на нем не проставляется.

Введение, каждый раздел кроме подразделов, заключение, список использованной литературы начинают с новой страницы.

3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов

3.1 Предмет и содержание зоогигиены. Роль зоогигиены в современном животноводстве.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: В основе работы ветеринарного врача и зооинженера должна лежать профилактическая направленность, обеспечивающая ветеринарное благополучие хозяйств и высокую продуктивность животных. Достигнуть этого можно только при условии, что в хозяйствах имеются животные с высоким генетическим потенциалом продуктивности; они обеспечены кормами и водой хорошего качества; в животноводческих помещениях созданы нормальные условия содержания животных, включая оптимальный микроклимат; организуется надежная ветеринарно-санитарная охрана и защита ферм; проводится уход за животными квалифицированными кадрами, обеспеченными необходимыми социальными условиями.

Развитие животноводства может быть успешным, если оно базируется на данных науки, имеет серьезное научное обоснование. Практика показала, что целый ряд приемов и методов ведения животноводства оказались, в конечном счете, не жизненными, несмотря на их кажущуюся экономическую эффективность, они не соответствовали физиологическим потребностям организма животных. В результате возникают противоречия между жизненными функциями организма и неблагоприятными условиями кормления, содержания, ухода и эксплуатации животных. Другими словами создаются противоречия между организмом и внешней средой.

Научное обоснование взаимосвязи организма с внешней средой дало учение И.П. Павлова о рефлексах и роли внешней среды, а также учение И.М. Сеченова о единстве организма со средой его обитания. По И.П. Павлову, все высшие животные обладают механизмами врожденных безусловных рефлексов, которые создают постоянные связи между различными явлениями внешнего мира и соответствующими им реакциями организма.

3.2 Методика изучения дисциплины.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Хорошо освойте принцип зональности и комплексности в решении зоогигиенических вопросов, основные проблемы зоогигиены в современном животноводстве и способы их преодоления в условиях производства.

Зональность в обосновании зоогигиенических мероприятий в условиях производства имеет большое значение, поскольку территория нашей страны большая, и природно-климатические условия в ней значительно различаются. Особую роль это играет в строительной гигиене. Устройство и оборудование животноводческого помещения в относительно теплой климатической зоне не будет соответствовать требованиям гигиены, если его построить в местности с холодным суровым климатом.

Важное значение имеет и использование принципа комплексности. Как показывает практика, применением какого-либо одного мероприятия зачастую не удается улучшить зоогигиенический режим содержания животных. Для этого требуется комплекс мер. Например, при оптимизации микроклимата в животноводческом здании следует учесть климатические особенности данной местности (зональность), число животных, их живую массу и уровень продуктивности, теплотехнические качества ограждающих конструкций (частей здания), вентиляцию, освещение (естественное и искусственное), систему обогрева, способ содержания животных, технологию их кормления, кормораздачи, навозоудаления, меры по эксплуатации помещения.

3.3 Определение атмосферного давления

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Атмосферное давление измеряется барометрами двух видов: ртутными (чашечными и сифонными) и металлическими (анероидами). Чаще пользуются металлическим барометром — анероидом. Барометр-анероид (рис. 6) состоит из безвоздушной металлической коробки с упругими волнообразными стенками. Колебания атмосферного давления меняют объем и форму коробки. Эти изменения с помощью пружины и системы рычажков передаются стрелке, перемещающейся по циферблату с делениями от 600 до 790 мм рт. ст. Для получения сравнимых результатов необходимо показания барометра привести к постоянной температуре (0°) с помощью специальных таблиц. При необходимости непрерывных наблюдений за колебаниями атмосферного давления пользуются самопищущим прибором — барографом. Принцип устройства барографа тот же, что и термографа, но пишущее перо соединено с рядом металлических анероидных коробок.

3.4 Гигиеническая роль солнечной радиации, газового состава воздуха, пыли и микрофлоры воздуха

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Солнечные лучи являются единственным источником лучистой энергии для земной поверхности. Трудно представить себе жизнь без Солнца. Миллионы лет оно непрерывно испускает свои лучи во вселенную, но только одна двухмиллиардная доля его излучения достигает поверхности Земли. Однако и этого количества хватило, чтобы на Земле возникла и продолжалась жизнь.

Поглощаясь поверхностью земли и водой, солнечные лучи превращаются в тепловую энергию, а в зеленых растениях — в химическую энергию органических соединений. Свои пищевые продукты мы черпаем из полей, садов, огородов, где в солнечных лучах наливается урожай.

3.5 Комплексная зоогигиеническая оценка микроклимата

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Птицеводство является одной из наиболее эффективных отраслей сельскохозяйственного производства. Это обусловлено получением от птицы таких ценных и дешевых продуктов, как мясо, яйца, а так же пуха, пера, помета для удобрения (В.М. Можаров с соавт., 1976; В.И. Фисинин, 1989; А.Г. Ключковский, 1973).

По данным этих же авторов, цыплята за 70-80 дней увеличивают свой живой вес более чем в 30 раз, а утюта за 50-55 дней - в 50 раз. Куры начинают нестись в возрасте пяти месяцев и за год от одной несушки можно получить 240-280 яиц, а цыплята-бройлеры в возрасте 2-2,5 месяцев достигают веса 1,5-1,6 кг.

Чирков Е., Денин Н. (2002) считают, что птицеводство является наиболее наукоемкой и динамичной отраслью агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства.

3.6 Гигиенические требования к вентиляции и отоплению животноводческих помещений

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Требования к вентиляции производственных помещений и кондиционированию

применяются следующие. Вентиляция обязана предусматриваться в абсолютно всех производственных помещениях, вне зависимости от степени загрязнения воздуха. Подобная вентиляция может быть как естественной, так и механической, а может быть и комбинированной. Для эффективной работы вентиляции важно, чтобы еще на стадии ее проектирования было предусмотрено выполнение ряда санитарно-гигиенических и технических требований. Объем потребного воздуха должен быть достаточным. Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом.

3.7 Гигиенические требования к питьевой воде.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: К физическим свойствам относятся температура, прозрачность и мутность, цветность, запах и привкус. Интенсивность биологических процессов самоочищения воды в водоемах во многом зависит от ее температуры. Слишком теплая вода плохо утоляет жажду, длительное поение водой с температурой выше 293 К может привести к повышенной восприимчивости к простудным заболеваниям. Температура воды оказывает большое влияние на продуктивность животных. При поении животных холодной водой значительное количество энергии расходуется не на образование продукции, а на нагревание питьевой воды. Для компенсации затраченной теплоты требуется дополнительный корм. По результатам исследований, проведенных в производственных условиях, рекомендуются наиболее благоприятные температуры для поения: при поении молочных и стельных коров 288...289 К; при поении других взрослых животных 285...287 К. Температура воды для хозяйствственно-питьевых целей должна быть в пределах 280...285 К. По рекомендациям МСХ СССР, в технологических процессах принимаются следующие значения температуры воды: для подмывания вымени 310...311 К; для мойки молокопроводов и молочной посуды 328...338 К; для приготовления кормов в телятниках 313...338 К.

3.8 Гигиеническое значение доброкачественности кормов.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Санитарное качество корма исследуют на месте органолептически (определяют запах, цвет, влажность, однородность, наличие механических примесей, плесень, гниение и др.). Для более тщательного контроля санитарного качества корма отбирают комиссионно среднюю пробу и отправляют в ветеринарную лабораторию, где проводят тщательный анализ. При отборе проб составляют в 2-х экземплярах акт, с указанием хозяйства, места отбора пробы, вида корма, массу партии, вида упаковки и даты отбора пробы. Для получения средней пробы, отражающей состав корма, забор делают в разных местах и тщательно смешивают. Пробы жмыхов и шротов, комбикорма, мясоистной и рыбной муки, зерна, отрубей берут не менее 1 кг, а сироса, сенажа, сена – не менее 0,5 кг. В случае отравления животных, пробы берут и из кормушек. Доброкачественные сено и солома должны иметь влаги до 17%. Если в них обнаружены металлические примеси и битое стекло, а в сене более 1% ядовитых растений, такие корма для животных не используют.

Цвет сена зависит от наличия в нем каротина, способов уборки, хранения. Солома и сено хорошего качества имеют приятный запах, а испорченные затхлый, плесневелый и гнилостный.

3.9 Оценка доброкачественности зерновых кормов

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Качество силосованного корма оценивают по балльной системе, суммируя результаты балльной оценки при определении его цвета, запаха и рН.

Для оценки (в баллах) цвета и запаха силоса пользуются приводимой ниже шкалой.

3.10 Контроль качества кормов и профилактика отравлений

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: группа болезней животных, вызываемых влиянием токсических веществ, попадающих в организм с кормами или другими путями. На них приходится всего лишь 2% от всех незаразных болезней, но экономический ущерб от них велик, так как они сопровождаются обычно тяжелым течением, вынужденным убоем и гибелью животных.

При изучении кормовых отравлений разработаны различного рода классификации с соответствующими принципами, однако наибольшее признание получила классификация, в основу которой положен этиологический (причинный) принцип.

3.11 Гигиенические требования к почве, методы оздоровления и охраны ее от загрязнения.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Методы оздоровления почвы и предупреждения заболеваний животных почвенными болезнями (биогеохимическими энзоотиями, почвенными инфекциями и геогельминтозами) состоят из агротехнических и санитарных мероприятий. Введение системы соответствующих севооборотов, правильная обработка почвы, применение органических и минеральных удобрений и другие агротехнические меры создают благоприятные условия для развития культурных растений, улучшения их химического состава, а также для общего оздоровления почвы.

Большое значение в оздоровлении почвы имеют осушение болот, заболоченных участков, уничтожение кустарников и превращение этих почв в культурные поля для посевов. При высоком стоянии грунтовых вод уровень их понижают прокладыванием дренажа. При затоплении и заболачивании почвы устраивают стоки, плотины, дамбы и подсыпки земли.

3.12 Гигиенические требования к системам удаления, способам хранения и обеззараживания навоза

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Навозохранилище - сооружение, используемое для складирования навоза и приготовления из него органического удобрения, а в случае возникновения инфекционных или инвазионных болезней среди животных - для обеззараживания его.

В хозяйствах оборудуют наземные, полузаглубленные, заглубленные, а также закрытые и открытые навозохранилища. На фермах и комплексах с подстилочным способом содержания применяют наземные и полузаглубленные хранилища предназначенные для складирования навоза. Наземное хранилище представляет бетонированную площадку с подпорными стенками (бортами) высотой от 1,6м и выше, полузаглубленное состоит из котлована глубиной до 1,5м и наземных бортов. В указанных навозохранилищах оборудуют жижесборники - 2 - 3м3 на каждые 1000м3 емкости. Дно и стены жижесборника и хранилища делают непроницаемыми и устойчивыми к агрессивным средам.

3.13 Гигиена ухода за сельскохозяйственными животными

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Помимо рационального кормления, поения и оптимальных условий содержания сельскохозяйственные животные нуждаются в постоянном уходе. Благодаря приемам по уходу организм получает целый ряд существенно важных, естественных для него раздражителей, положительно влияющих на физиологические функции и процессы обмена веществ, что способствует развитию и сохранению хорошего функционального состояния, а следовательно, здоровья и продуктивности животного.

Через кожу, ее рецепторный аппарат, работу мышц, составляющих основную массу животного, и посредством тренировки нервной системы отлаживаются прямые и косвенные связи всех органов и систем организма. Это не только помогает сохранению гомеостаза, но и способствует расширению функциональных возможностей как отдельных органов и систем, так и всего организма, развитию его продуктивного потенциала.

3.14 Способы содержания крупного рогатого скота и их гигиеническая оценка

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: При высокой степени распаханности земельных угодий в условиях крупных пригородных предприятий с высокой концентрацией поголовья коров применяют круглогодовую стойловую систему содержания. При ее организации необходимо обеспечить скот выгульными площадками и прогонами для активного мотиона. Все технологические операции осуществляются на ограниченном пространстве. Кормят животных привозными кормами. Летний рацион животных состоит из зеленой массы летних и многолетних трав и концентрированных кормов.

Здоровье и продуктивное долголетие коров находится на довольно низком уровне из-за ограниченности движений.

3.15 Гигиена сельскохозяйственной птицы

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Для сельскохозяйственной птицы в хозяйствах строят: птичники для содержания на полу кур-несушек, индеек, уток, гусей, передвижные домики для содержания кур и индеек на полях, помещения для молодняка и для выращивания мясных цыплят-бройлеров, утятники и гусятники, навесы для индюшат и добрачивания утят и гусят, птичники селекционные; крупные хозяйства имеют свои инкубатории.

3.16 Системы и способы содержания свиней и их гигиеническая оценка.

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: Выбор системы содержания свиней. На организм животных постоянно действуют факторы окружающей среды; На их действие организм вырабатывает определенные адаптивные реакции. Таким образом обеспечивается нормальное течение жизненных процессов и компенсируются неблагоприятные воздействия на организм. При отрицательном воздействии факторов внешней среды, превышающем адаптационную и компенсаторную способность организма, изменяется поведение животных, понижается продуктивность, возникают заболевания и даже падеж. Поэтому уровень продуктивности, степень заболеваемости и сохранности свиней могут служить объективными критериями оценки приемлемости различных систем и способов содержания.

При выборе системы содержания нужно также учитывать направленность производства. Если при откорме свиней прежде всего определяют экономические показатели на ближайший период, то на репродукторных фермах, и особенно в племенных хозяйствах, наряду с рентабельностью следует предусмотреть и отдаленные результаты

воздействия технологии содержания на животных. Имеется в виду улучшение Основного стада и совершенствование племенных качеств свиней, от чего зависит перспектива развития свиноводства вообще.

3.17 Гигиена овец и коз

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: В зависимости от климатических и хозяйственных особенностей отдельных зон страны в овцеводстве применяют пастбищную, пастбищно-стойловую, стойлово-пастбищную и стойловую системы содержания овец.

Пастбищная система содержания распространена в районах, где имеется достаточно пастбищ, в том числе зимних, особенно для романовских овец. В этих зонах преобладает круглогодовое пастбищное содержание овец с подкормкой зимой грубыми и концентрированными кормами.

Пастбищно-стойловое содержание применяют в районах, богатых естественными кормовыми угодьями. Пастбища, на которых можно содержать овец почти круглый год, имеются в Закавказских Республиках, Калмыкии, Забайкалье и в некоторых других зонах страны. В зимнее время пастбища здесь лишь незначительно покрываются снегом.

Для укрытия овец от непогоды на таких пастбищах сооружают легкие полуоткрытые постройки с тремя стенами, крышей; используют переносные загоны из щитов, так называемые катоны. Как в трехстенках, так и в катонах подстилка должна быть постоянно сухая. На случай непогоды на зимних пастбищах запасают достаточное количество кормов. Применяют два типа катонов: читинский (шатровый) и оренбургский (в виде юрты).

3.18 Гигиена лошадей.

По назначению коневодческие фермы бывают племенными (основными задачами которых являются воспроизводство и выращивание племенного молодняка), рабочими (конные дворы) и товарными (мясные и кумысные). В ряде районов страны имеются кумысно-мясные конефермы.

В коневодстве применяют две системы содержания лошадей -конюшенную и табунную. В первом случае жеребцов-производителей, племенных кобыл, рабочих кобыл с жеребятами, молодняк рысистого и верхового направления, а также весь молодняк в тренинге содержат в индивидуальных денниках; рабочих лошадей - в стойлах; молодняк всех других групп и направлений - в групповых секциях. Около конюшен устраивают паддоки для прогулок животных. В летнее время часть суток лошадей целесообразно содержать на пастбище.

3.19 Роль зооветспециалистов в проектировании, строительстве и эксплуатации животноводческих объектов

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Зооветспециалисты следят за правильностью установки систем вентиляции, механизмов удаления навоза, за соблюдением нужного уклона полов, правил остекления, утепления стен, потолков и кровли, поскольку даже незначительное отступление от проекта приводит к нарушению параметров микроклимата и, следовательно, к снижению долговечности зданий, а также продуктивности животных, к увеличению заболеваемости. Работы по строительству необходимо спланировать так, чтобы в первую очередь были введены в действие ветеринарные объекты, очистные сооружения, проложены дороги с твердым покрытием, при этом соблюдены санитарно-защитные зоны и ветеринарные

разрывы, а также принцип «все свободно — все занято». Поэтапная сдача объектов и заполнение их животными до полного завершения всего объема строительных работ недопустимы, так как подобная практика приводит к заносу ряда заболеваний строителями, транспортом; нарушается ритмичность работы с животными, технология кормления, поения. Выходит из строя система удаления и утилизации навоза, окружающая среда загрязняется различными отходами.

3.20 Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: В состав проекта животноводческого предприятия на стадии рабочих чертежей включают следующую техническую документацию: пояснительную записку; схему генерального план; проекты зданий и сооружений; запасные спецификации на оборудование, приборы и другие изделия; сметы.

Каждый проект состоит из графической, расчетно-текстовой и экономической частей. В графическую часть входят схемы, эскизы, технические и рабочие чертежи, графики, диаграммы, макеты.

Расчетно-текстовая и экономическая части проекта представляют собой пояснительные записи, инженерно-технические расчеты, технико-экономическое обоснование целесообразности строительства.

3.21 Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: В состав проекта животноводческого предприятия на стадии рабочих чертежей включают следующую техническую документацию: пояснительную записку; схему генерального план; проекты зданий и сооружений; запасные спецификации на оборудование, приборы и другие изделия; сметы.

Каждый проект состоит из графической, расчетно-текстовой и экономической частей. В графическую часть входят схемы, эскизы, технические и рабочие чертежи, графики, диаграммы, макеты.

Расчетно-текстовая и экономическая части проекта представляют собой пояснительные записи, инженерно-технические расчеты, технико-экономическое обоснование целесообразности строительства.

3.22 Стадии проектирования

Объекты проектируют в одну или две стадии.

Проектирование в одну стадию включает в себя использование типовых проектных решений для технически несложных объектов.

Проектирование в две стадии выполняют для особо сложных и крупных предприятий (животноводческие комплексы, птицефабрики), строительство которых намечают выполнить поочередно.

На первой стадии разрабатывают технико-экономическое обоснование (ТЭО) с расчетом стоимости строительства, а на второй -рабочую документацию на основе утвержденного ТЭО.

Сначала разрабатывают генеральный план предприятия, а также основные проектные решения в составе ТЭО, необходимые для определения стоимости всего строительства.

Составляют рабочий проект на строительство объекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование. Такой проект включает в себя следующие разделы: общую пояснительную записку, генеральный план, технологические и строительные решения, вопросы организации строительства, мероприятия по охране окружающей среды, сметную документацию, паспорт рабочего проекта, рабочую документацию.

3.23 Ветеринарно-санитарная и зоогигиеническая экспертиза типовых проектов

Инвестиционный проект (investment project) — план или программа вложения инвестиций для достижения поставленных целей. Иногда под инвестиционным проектом понимают систему организационно-правовых, аналитических, инженерно-технических, экономических и расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и проведения соответствующих работ по реализации проекта.

Требования к размещению животноводческих объектов

Участок для строительства фермы, комплекса должен быть ровным или с уклоном на юг (в пределах 5 градусов), обеспечивающим сток дождевой и талой воды. Он должен размещаться с подветренной стороны относительно жилого сектора, на расстоянии от последнего не менее 200 метров.

Участок выбирается с учетом полного использования свободных земель, не занятых сельскохозяйственными угодьями; сохранения естественного рельефа местности, допуская минимальный объем земляных работ; обеспечения естественного, самотечного отвода поверхностных вод; отсутствия пересечения производственной зоны автомобильными дорогами. Размер и конфигурация территории должны обеспечивать развитие жилой и производственной зоны.

Ферма располагается по рельефу ниже жилого сектора, а в пределах ее территории производственные постройки возводят ниже вспомогательных (за исключением навозохранилищ).

Выгульные дворы размещают на южной стороне построек. Уровень грунтовых вод должен быть на глубине ниже 2 метров.

Между производственными объектами, жилыми и общественными зданиями должна быть определенная территория, для ферм крупного рогатого скота ширина от 100 до 200 метров, которая называется - санитарно-защитная зона.

3.24 Требования к участку для строительства и размещения в нём животноводческих зданий и сооружений

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Основные свойства строительных материалов. Условия содержания животных в помещении (микроклимат) во многом определяются свойствами строительных материалов. Например, строительные конструкции, выполненные из различных материалов, обладают разной способностью сохранять теплоту. Все свойства строительных материалов, применяемых в животноводстве подразделяют на несколько групп:

- Механические свойства – прочность, твёрдость, истираемость, упругость, сопротивление удару, пластичность.
- Физические свойства – плотность, пористость.

– Свойства, характеризующие отношение строительного материала к действию воды и отрицательных температур – влажность, водопроницаемость, водостойкость, морозостойкость.

3.25 Санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям

Правильный выбор строительного материала для животноводческого помещения обеспечивает его оптимальный микроклимат, что имеет гигиеническое и эргономическое значение, влияя на уровень естественной резистентности организма, продуктивность и репродуктивные качества животных.

Для постройки животноводческих зданий необходимо выбирать строительный материал, хорошо сохраняющий нужный температурно-влажностный режим. Наиболее важное значение имеют такие его свойства, как теплопроводность, теплоемкость, гигроскопичность, пористость и воздухонепроницаемость. В то же время конструкции помещений должны быть огнестойкими и относительно недорогими. С зоогигиенической точки зрения наиболее важными показателями строительных материалов являются теплопроводность и теплоемкость.

С иппологической точки зрения любые стены, покрытые панелями, обшивкой, с которыми контактируют лошади, должны быть безопасными и прочными. Если материал выбран без учета специфики поведения лошади, то это может привести к повреждению ограждений и травмам животного. Покрытие стен должно быть гладким, твердым и прочным, чтобы лошадь не могла найти выступ, который можно грызть. Также не должно быть острых углов, о которые лошадь может повредить шкуру.

Материалы для покрытия пола также требуют специального подхода, так как они влияют на эффективность работы, удобства и безопасность в конюшне. Пол в проходе должен быть ровным и гладким, так, чтобы лошади и люди не спотыкались. С другой стороны, он не должен быть скользким. Не слишком жесткий и гасящий удары пол уменьшает вероятность травм при падении. Все полы в конюшне должны легко чиститься и быть достаточно крепкими.

3.26 Цель, задачи и организационные основы проектирования животноводческих объектов при строительстве. Нормативные документы для проектирования и строительства животноводческих зданий.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Типовой проект предназначен для массового строительства одинаковых объектов, его разрабатывают на основе унификации архитектурно-планировочных, конструктивных и технологических решений с применением серийно выпускаемого оборудования. Используемые в типовом проекте экспериментальные технические решения должны быть проверены опытом эксплуатации.

Типовые проекты животноводческих предприятий с 1994 г. не разрабатывают. Они заменены типовыми проектными решениями (ТПР) с детальной разработкой на стадии рабочих чертежей (РЧ) технологической части и конкретной привязкой строительной части объекта.

3.27 Состав проекта животноводческого предприятия. Пояснительная записка, генплан, проекты отдельных зданий. Заказные спецификации, сводная смета

В состав проекта животноводческого предприятия на стадии рабочих чертежей включают следующую техническую документацию: пояснительную записку; схему

генерального план; проекты зданий и сооружений; запасные спецификации на оборудование, приборы и другие изделия; сметы.

Каждый проект состоит из графической, расчетно-текстовой и экономической частей. В графическую часть входят схемы, эскизы, технические и рабочие чертежи, графики, диаграммы, макеты.

Расчетно-текстовая и экономическая части проекта представляют собой пояснительные записки, инженерно-технические расчеты, технико-экономическое обоснование целесообразности строительства.

3.28 Основы чтения строительных чертежей, условные обозначения материалов, конструкций, устройств

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Неорганические (минеральные) вяжущие вещества получают путем обжига в печах природных каменных материалов (известняков, гипса, ангидрита, доломита, магнезита). Куски полученные после обжига, путем помола превращают в тонкий порошок. Чем меньше размер зерен после помола, тем выше активность вяжущего.

Вяжущие вещества при смешивании с водой или другим затворителем способны переходить из жидкого (тестообразного) в камневидное состояние. Процесс твердения вяжущих называется схватыванием. Срок схватывания отсчитывают от момента затворения вяжущего водой. Вещество должно схватываться только после того, как оно будет уложено в форму.

Полное отвердение до требуемой прочности происходит при обычных температурно - влажностных условиях через 28 суток.

Вяжущие вещества делятся на воздушные и гидравлические. Воздушные вяжущие вещества (воздушная известь, гипс и др.) могут затвердеть и длительно сохранять или повышать свою прочность только на воздухе, во влажностных условиях они снижают или теряют свою прочность.

Гидравлические вяжущие вещества (портландцемент, глиноземистый цемент и др.) могут затвердевать и длительно повышать и сохранять свою прочность не только на воздухе, но и в воде. В отличие от воздушных гидравлические вяжущие имеют более высокую прочность, поэтому их шире применяют в строительстве

3.29 Изучение типового проекта фермы на 400, 800, 1200 коров с цеховой организацией труда (пояснительная записка, генплан), т.п. 801-01-16

В систему контроля за проектированием животноводческих предприятий, зданий и сооружений входит экспертиза проектов. Зооветеринарные специалисты обязаны проверять соблюдение санитарно-гигиенических норм как при проектировании и строительстве, так и в процессе приема и эксплуатации объектов. Контролируют целесообразность принятия проектных решений, правильность составления смет, соблюдение норм проектирования.

Цель экспертизы - обеспечение высокого технического ветеринарно-санитарных и зоогигиенических требований, направленных на сохранение здоровья и повышения продуктивности животных, защиту, профилактику заразных и незаразных болезней, а также охрану окружающей среды от загрязнения отходами ферм.

3.30 Составление задания на проектирование животноводческого объекта (индивидуальная, самостоятельная, контролируемая работа)

В систему контроля за проектированием животноводческих предприятий, зданий и сооружений входит экспертиза проектов. Зооветеринарные специалисты обязаны проверять соблюдение санитарно-гигиенических норм как при проектировании и строительстве, так и в процессе приема и эксплуатации объектов. Контролируют целесообразность принятия проектных решений, правильность составления смет, соблюдение норм проектирования.

Цель экспертизы - обеспечение высокого технического ветеринарно-санитарных и зоогигиенических требований, направленных на сохранение здоровья и повышения продуктивности животных, защиту, профилактику заразных и незаразных болезней, а также охрану окружающей среды от загрязнения отходами ферм.

3.31 Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства фермы с учетом климатических зон, к размещению производственных и вспомогательных зданий и сооружений на участке

Объекты проектируют в одну или две стадии.

Проектирование в одну стадию включает в себя использование типовых проектных решений для технических несложных объектов.

Проектирование в две стадии выполняют для особо сложных и крупных предприятий (животноводческие комплексы, птицефабрики), строительство которых намечают выполнить поочередно.

На первой стадии разрабатывают технико-экономическое обоснование (ТЭО) с расчетом стоимости строительства, а на второй -рабочую документацию на основе утвержденного ТЭО.

Сначала разрабатывают генеральный план предприятия, а также основные проектные решения в составе ТЭО, необходимые для определения стоимости всего строительства.

Составляют рабочий проект на строительство объекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование. Такой проект включает в себя следующие разделы: общую пояснительную записку, генеральный план, технологические и строительные решения, вопросы организации строительства, мероприятия по охране окружающей среды, сметную документацию, паспорт рабочего проекта, рабочую документацию.

3.32 Гигиенические требования к отдельным элементам животноводческих помещений

Сырьем для керамических изделий служат природные глины, а также их смеси с органическими и минеральными добавками. Технологический процесс производства керамических изделий включает три этапа: формирование, сушка и обжиг.

Неограниченные запасы сырья (глин), простота технологии, многовековым опытом производства, долговечность способствуют широкому применению керамических изделий.

В сельском строительстве наиболее распространены стеновые материалы, облицовочные изделия, керамзит, канализационные трубы.

Остановимся на стеновых изделиях. К ним относятся кирпич и керамические камни. Кирпич керамический изготавливают из глины путем формирования с последующим обжигом (при 900 – 1000 °C).

Размер кирпича 250 x 120 x 65 мм. После обжига он имеет красный цвет, поэтому керамический кирпич часто называют красным. Изготавливают также кирпич утолщенный

размером 250 x 120 x 88 мм. В зависимости от прочности на сжатие кирпич подразделяют на марки 75,100, 125, 150, 200, 250, 300. Применяют кирпич для кладки наружных и внутренних стен, столбов, печей, дымовых труб.

3.33 Санитарно-гигиеническая оценка строительных материалов и изделий

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Основные свойства строительных материалов. Условия содержания животных в помещении (микроклимат) во многом определяются свойствами строительных материалов. Например, строительные конструкции, выполненные из различных материалов, обладают разной способностью сохранять теплоту. Все свойства строительных материалов, применяемых в животноводстве подразделяют на несколько групп:

- Механические свойства – прочность, твёрдость, истираемость, упругость, сопротивление удару, пластичность.
- Физические свойства – плотность, пористость.
- Свойства, характеризующие отношение строительного материала к действию воды и отрицательных температур – влажность, водопроницаемость, водостойкость, морозостойкость.
- Свойства, характеризующие отношение материала к действию тепла – теплопроводность, теплоёмкость, огнестойкость, огнеупорность

4.Методические рекомендации по подготовке к занятиям.

4.1 Методика изучения дисциплины.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Хорошо освойте принцип зональности и комплексности в решении зоогигиенических вопросов, основные проблемы зоогигиены в современном животноводстве и способы их преодоления в условиях производства.

Зональность в обосновании зоогигиенических мероприятий в условиях производства имеет большое значение, поскольку территория нашей страны большая, и природно-климатические условия в ней значительно различаются. Особую роль это играет в строительной гигиене. Устройство и оборудование животноводческого помещения в относительно теплой климатической зоне не будет соответствовать требованиям гигиены, если его построить в местности с холодным суровым климатом.

Важное значение имеет и использование принципа комплексности. Как показывает практика, применением какого-либо одного мероприятия зачастую не удается улучшить зоогигиенический режим содержания животных. Для этого требуется комплекс мер. Например, при оптимизации микроклимата в животноводческом здании следует учесть климатические особенности данной местности (зональность), число животных, их живую массу и уровень продуктивности, теплотехнические качества ограждающих конструкций (частей здания), вентиляцию, освещение (естественное и искусственное), систему обогрева, способ содержания животных, технологию их кормления, кормораздачи, навозоудаления, меры по эксплуатации помещения.

4.2 Понятие о микроклимате и требования к нему.

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: Условия труда, исходя из гигиенических критериев (Р.2.2.755-99), подразделяются на 4-е класса: **1-ый класс – оптимальные ; 2-ой класс – допустимые;**

3-ий класс – вредные; 4-ый класс – опасные;

Отдельно классифицируются условия труда по травмобезопасности. **1-ый класс** – оптимальные условия труда (определение оптимальных условий труда

4.3 Определение аммиака, сероводорода и других газов. Определение механической и бактериологической загрязненности воздуха помещений

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: В воздухе закрытых животноводческих помещений могут быть аммиак, сероводород, клоачные газы и другие газообразные продукты гниения и брожения органических веществ

Сероводород (H2S) Бесцветный токсический газ с резко выраженным запахом тухлых яиц. Содержание аммиака и других вредных газов снижается при озонировании и ионизации воздуха помещений и аэрозольной обработки растворами органических кислот (молочная, янтарная и т.д). При хроническом отравлении даже небольшими концентрациями H2S, выше 10 мг/м³ наступает гипотония, снижается масса тела. В животноводческих помещениях допускается для взрослых животных наличие 10 мг/м³, а для молодняка 5 мг/м³.

В животноводческих помещениях сероводород образуется при разложении белковых серосодержащих веществ, а также поступает из кишечных выделений животных. В воздух помещений он может попадать из канала для сбора навоза, особенно в период его уборки, и из жижеприемников при отсутствии в канализационной системе гидравлического затвора.

4.4 Гигиенические требования к вентиляции и отоплению животноводческих помещений

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Требования к вентиляции производственных помещений и кондиционированию применяются следующие. Вентиляция обязана предусматриваться в абсолютно всех

производственных помещениях, вне зависимости от степени загрязнения воздуха. Подобная вентиляция может быть как естественной, так и механической, а может быть и комбинированной. Для эффективной работы вентиляции важно, чтобы еще на стадии ее проектирования было предусмотрено выполнение ряда санитарно-гигиенических и технических требований. Объем потребного воздуха должен быть достаточным. Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом.

4.5 Расчет объема искусственной вентиляции в помещении для животных

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Вентиляция помещений производится с целью создания благоприятного микроклимата для здоровья и продуктивности животных, а также для сохранения строительных материалов и конструкций зданий. В плохо вентилируемых помещениях у животных более часто возникают незаразные и заразные заболевания, что бывает, связано с большими непроизводительными потерями для хозяйств. В животноводческих помещениях применяют разные по принципу действия и конструктивным особенностям вентиляционные системы: с естественным побуждением тяги воздуха, с механическим побуждением тяги, комбинированные.

4.6 Зоогигиеническая оценка грубых кормов

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: Оценка доброкачественности зерновых кормов по кислотности.

По кислотности судят о степени разложения зерна, а следовательно, и о его доброкачественности.

Показатели кислотности (в градусах) для зерна различной степени свежести следующие:

Зерно: в начальной стадии порчи 3,5-4,5

опасное для хранения 5,5

не выдерживающее хранения 7,5

4.7 Гигиенические требования к системам удаления, способам хранения и обеззараживания навоза

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: Навозохранилище - сооружение, используемое для складирования навоза и приготовления из него органического удобрения, а в случае возникновения инфекционных или инвазионных болезней среди животных - для обеззараживания его.

В хозяйствах оборудуют наземные, полузаглубленные, заглубленные, а также закрытые и открытые навозохранилища. На фермах и комплексах с подстилочным способом содержания применяют наземные и полузаглубленные хранилища предназначенные для складирования навоза. Наземное хранилище представляет бетонированную площадку с подпорными стенками (бортами) высотой от 1,6м и выше, полузаглубленное состоит из котлована глубиной до 1,5м и наземных бортов. В указанных навозохранилищах оборудуют жижесборники - 2 - 3м³ на каждые 1000м³ емкости. Дно и стены жижесборника и хранилища делают непроницаемыми и устойчивыми к агрессивным средам.

4.8 Гигиена сельскохозяйственной птицы

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Для сельскохозяйственной птицы в хозяйствах строят: птичники для содержания на полу кур-несушек, индеек, уток, гусей, передвижные домики для содержания кур и индеек на полях, помещения для молодняка и для выращивания мясных цыплят-бройлеров, утятники и гусятники, навесы для индюшат и добрачивания утят и гусят, птичники селекционные; крупные хозяйства имеют свои инкубатории.

4.9 Гигиена овец и коз

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: В зависимости от климатических и хозяйственных особенностей отдельных зон страны в овцеводстве применяют пастбищную, пастбищно-стойловую, стойлово-пастбищную и стойловую системы содержания овец.

Пастбищная система содержания распространена в районах, где имеется достаточно пастбищ, в том числе зимних, особенно для романовских овец. В этих зонах преобладает круглогодовое пастбищное содержание овец с подкормкой зимой грубыми и концентрированными кормами.

Пастбищно-стойловое содержание применяют в районах, богатых естественными кормовыми угодьями. Пастбища, на которых можно содержать овец почти круглый год, имеются в Закавказских Республиках, Калмыкии, Забайкалье и в некоторых других зонах страны. В зимнее время пастбища здесь лишь незначительно покрываются снегом.

Для укрытия овец от непогоды на таких пастбищах сооружают легкие полуоткрытые постройки с тремя стенами, крышей; используют переносные загоны из щитов, так называемые катоны. Как в трехстенках, так и в катонах подстилка должна быть постоянно сухая. На случай непогоды на зимних пастбищах запасают достаточное количество кормов. Применяют два типа катонов: читинский (шатровый) и оренбургский (в виде юрты).

4.10 Зоогигиенические основы проектирования. Понятие о генеральном плане, разработка задания на проектирование

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: В состав проекта животноводческого предприятия на стадии рабочих чертежей включают следующую техническую документацию: пояснительную записку; схему генерального плана; проекты зданий и сооружений; запасные спецификации на оборудование, приборы и другие изделия; сметы.

Каждый проект состоит из графической, расчетно-текстовой и экономической частей. В графическую часть входят схемы, эскизы, технические и рабочие чертежи, графики, диаграммы, макеты.

Расчетно-текстовая и экономическая части проекта представляют собой пояснительные записи, инженерно-технические расчеты, технико-экономическое обоснование целесообразности строительства.

4.11 Ветеринарно-санитарная и зоогигиеническая экспертиза типовых проектов

Участок для строительства фермы, комплекса должен быть ровным или с уклоном на юг (в пределах 5 градусов), обеспечивающим сток дождевой и талой воды. Он должен размещаться с подветренной стороны относительно жилого сектора, на расстоянии от последнего не менее 200 метров.

Участок выбирается с учетом полного использования свободных земель, не занятых сельскохозяйственными угодьями; сохранения естественного рельефа местности, допуская минимальный объем земляных работ; обеспечения естественного, самотечного отвода поверхностных вод; отсутствия пересечения производственной зоны автомобильными дорогами. Размер и конфигурация территории должны обеспечивать развитие жилой и производственной зоны.

Ферма располагается по рельефу ниже жилого сектора, а в пределах ее территории производственные постройки возводят ниже вспомогательных (за исключением навозохранилищ).

Выгульные дворы размещают на южной стороне построек. Уровень грунтовых вод должен быть на глубине ниже 2 метров.

Между производственными объектами, жилыми и общественными зданиями должна быть определенная территория, для ферм крупного рогатого скота ширина от 100 до 200 метров, которая называется - санитарно-защитная зона.

4.12 Цель, задачи и организационные основы проектирования животноводческих объектов при строительстве. Нормативные документы для проектирования и строительства животноводческих зданий.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Типовой проект предназначен для массового строительства одинаковых объектов, его разрабатывают на основе унификации архитектурно-планировочных, конструктивных и технологических решений с применением серийно выпускаемого оборудования. Используемые в типовом проекте экспериментальные технические решения должны быть проверены опытом эксплуатации.

Типовые проекты животноводческих предприятий с 1994 г. не разрабатывают. Они заменены типовыми проектными решениями (ТПР) с детальной разработкой на стадии рабочих чертежей (РЧ) технологической части и конкретной привязкой строительной части объекта.

4.13 Состав проекта животноводческого предприятия. Пояснительная записка, генплан, проекты отдельных зданий. Заказные спецификации, сводная смета

При подготовки к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: Природные каменные материалы используются в строительстве для возведения фундаментов и стен, производства цемента, извести гипса, изготовления бетонов и растворов. Получают их из горных пород. Наибольшее распространение получили следующие каменные материалы: бутовый камень, гравий, щебень, песок.

Бутовый камень - куски горных пород (известняков, доломитов, песчаников) неправильной формы (рваный бут) размером 150 ... 500 мм. Применяемый для кладки строительных конструкций бутовый камень должен быть однородным, не иметь трещин, не содержать рыхлых и глинистых включениях, морозостойкость - не менее 15 циклов. Бутовый камень применяют для бутовой и бутобетонной кладки фундаментов, подземных и надземных стен, отстойников, резервуаров. Кроме того из, бутового камня получают щебень, используемый в качестве заполнителя в тяжелом бетоне.

Гравий - окатанные водой обломки горных пород размерами зерен от 5 ... 70 мм. Применяют в качестве крупного заполнителя в цементных и асфальтовых бетонах, фильтрующего материала в водопроводных очистных сооружениях.

Щебень - угловатые обломки камня размерами 5 ... 150 мм, полученные дроблением горных пород. Применяется щебень также как и гравий.

Песок - горная рыхлая порода, состоящая из зерен размером 0,14 – 5 мм. Различают пески кварцевые, полевошпатные и карбонатные. Песок широко применяют в качестве мелкого заполнителя в цементных растворах и бетонах.

4.14 Санитарно-гигиеническая оценка строительных материалов и изделий

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности: Основные свойства строительных материалов. Условия содержания животных в помещении (микроклимат) во многом определяются свойствами строительных материалов. Например, строительные конструкции, выполненные из различных материалов, обладают разной способностью сохранять теплоту. Все свойства строительных материалов, применяемых в животноводстве подразделяют на несколько групп:

- Механические свойства – прочность, твёрдость, истираемость, упругость, сопротивление удару, пластичность.
- Физические свойства – плотность, пористость.
- Свойства, характеризующие отношение строительного материала к действию воды и отрицательных температур – влажность, водопроницаемость, водостойкость, морозостойкость.
- Свойства, характеризующие отношение материала к действию тепла – теплопроводность, теплоёмкость, огнестойкость, огнеупорность